

NEWPORT

Fabricagemethode
Getuft 1/8" gesneden pool

Pool Samenstelling
100% LEONIS® PP

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
Synthetische dubbele rug

Poolgewicht
ca. 2.000 gr/m²

Totaal gewicht
ca. 2.750 gr/m²

Poolhoogte
ca. 12 mm

Totale hoogte
ca. 14 mm

Aantal noppen
ca. 170.100/m²

Breedte
400 & 500 cm

Aantal kleuren
12

Lichtechtheid
5

Waterrechtheid
4-5

Warmte doorlaatweerstand
0,15 m² K/W

Geluidsisolatie
28 dB

Brandklasse
E_{FL} (EN13501-1)

Bijzonderheden
Bleekmiddelrecht
Pool naar binnen

Méthode de fabrication
Tuftée 1/8" velours coupé

Composition du velours
100% LEONIS® PP

Support
Tissé PP

Dossier
Double dossier synthétique

Poids du velours
ca. 2.000 gr/m²

Poids total
ca. 2.750 gr/m²

Hauteur du poil
ca. 12 mm

Hauteur totale
ca. 14 mm

Nombre de points
ca. 170.100/m²

Largeur
400 & 500 cm

Nombre de coloris
12

Résistance à la lumière
5

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
0,15 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
28 dB

Classement feu
E_{FL} (EN13501-1)

Caractéristiques
Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'intérieur

Herstellungsverfahren
Getuftet 1/8" Schnittpool

Polmaterial
100% LEONIS® PP

Trägermaterial
PP Gewebe

Rückenausrüstung
Synthetischer Zweitrücken

Polgewicht
ca. 2.000 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 2.750 gr/m²

Polhöhe
ca. 12 mm

Gesamthöhe
ca. 14 mm

Noppenzahl
ca. 170.100/m²

Breite
400 & 500 cm

Farbenzahl
12

Lichtechtheit
5

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
0,15 m² K/W

Trittschalldämmung
28 dB

Brandverhaltensklasse
E_{FL} (EN13501-1)

Besonderheiten
Bleichmittelrecht
Flor innen

Manufacturing process
Tufting 1/8" Cutpile

Pile content
100% LEONIS® PP

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
Synthetic backing

Pile weight
ca. 2.000 gr/m²

Total weight
ca. 2.750 gr/m²

Pile height
ca. 12 mm

Total height
ca. 14 mm

Tuft density
ca. 170.100/m²

Width
400 & 500 cm

Number of colours
12

Light fastness
5

Water resistance
4 - 5


Thermal resistance
TOG : 1.5

Sound insulation
28 dB

Fire class
E_{FL} (EN13501-1)

Characteristics
Bleach resistant
Pile inside

EN14041




19

Balta Industries - Wakkensteenweg 2
BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve

DOP: 1010#BA0AEL

Textile Floor Covering EN1307



www.baltamediabank.com



EAC

StainSafe **LEONIS**
ENDURING SOFTNESS



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium, T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com

balta
carpets